



# ストラブ・分岐カップリング

## CT タイプ

特許番号 4551759



### ■ 製品仕様

- 適用配管 鋼管、内面ライニング鋼管 (VD管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
- 管サイズ 本管部: 50A、65A、80A、100A
- 使用圧力 1.0 MPa (空気の場合は0.7 MPa)
- 流体温度 -30℃～70℃ ※ 給湯配管にはご使用出来ません。
- 適用流体 水、空気 ※ 有機ガス、油類にはご使用出来ません。
- 材質 本体/分岐ソケット: SUS304 ゴムスリーブ: EPDM 締付けボルト: SUSXM7

### ■ 寸法・規格表

呼び径	型式番号	本体	締付けボルト			分岐ソケット		
		幅 L (mm)	ネジの 呼び径	六角穴 サイズ P (mm)	標準 トルク値 (N・m)	雌ネジの 呼び径	穴径 S (mm)	高さ h (mm)
50A	CT-50E	75.5	M8	6	10	20A (R3/4)	17	33
65A	CT-65E	92.5	M8	6	15	20A (R3/4)	17	33
80A	CT-80E	92.5	M8	6	15	25A (R1)	20	38
100A	CT-100E	92.5	M8	6	15	25A (R1)	20	38

